

SCHEMA TECNICA PRODOTTO

FAST



clicca qui per il VIDEO DIMOSTRATIVO



FAST KIT INUMAZIONE E PASSERELLE BORDO FOSSA EDGE



FAST CHIUSO MODALITÀ TRASPORTO

Con **Fast** si eseguono sia le tumulazioni in profondità in cripte e tombe ipogee (fino alla sesta fila di loculi) sia le inumazioni nei campi comuni con il kit opzionale preposto.

Il sistema di aggancio consente la discesa del feretro sia in orizzontale sia in obliquo (quasi verticale).

Nelle sepolture si consiglia di agganciare direttamente la rete contenitiva per inumazione per agevolare anche la futura esumazione dei resti.

L'estrema leggerezza e compattezza lo rendono unico nel suo genere conferendogli la massima versatilità e semplicità d'impiego.

Le quattro gambe telescopiche con regolazione indipendente ne permettono la stabilizzazione anche su terreni disomogenei e in presenza di dislivelli. Sono dotate di 11 fori con distanza di 10 cm ciascuno, questo permette alle gambe di allocarsi una più bassa e una più alta con una differenza di 110 cm.

La struttura richiudibile e le due ruote pneumatiche integrate consentono ad un solo operatore di movimentarlo con facilità.



CODICE	MODELLO	PESO (KG)	INGOMBRI (CM) LxPxH			PORTATA (KG)	H OPERATIVA MIN/MAX
			CHIUSO	GAMBE MIN ESTENSIONE	GAMBE MAX ESTENSIONE		
CFS2	Fast Standard S2 con trave da 65 cm	35	65*130	120*85*135	152*146*235	250	135/235
CFS4	Fast Extended S4 con trave da 100 cm	40	100*130			250	135/235

CAPACITÀ OPERATIVE

DESCRIZIONE	
Gambe telescopiche regolabili con piedini di sostegno in gomma	SI
Profondità max di calata del feretro 12 metri	6° loculo
Verricello di sollevamento a manovella	Singola
Sollevamento verricello medio	cm. 5/sec.
Freno di blocco del verricello	SI
Sistema con cinghie x imbracatura del feretro	SI
Ruote per il trasporto da 200 mm	2 fisse
Struttura richiudibile e trasportabile	SI

La gru calaferetri FAST consente di collocare i feretri nei loculi, in profondità di tombe e cappelle mortuarie, lavorando in condizioni di assoluta sicurezza e nel rispetto della vigente normativa in materia di sicurezza. Essa è richiudibile ed è dotata di bracci telescopici che consentono di variare l'altezza di manovra. Questa caratteristica, unitamente a quella di poter allargare le gambe della macchina in maniera variabile, consente alla stessa di operare anche in luoghi con terreno disomogeneo e con piani di appoggio ad altezze diverse tra loro.

Le quattro gambe telescopiche della gru calaferetri FAST, possono essere posizionate ognuna ad una diversa altezza sul terreno. I fori di registro presenti sulle gambe telescopiche consentono una regolazione progressiva di ognuna di esse con incrementi di 10 cm.



Verricello

Connettore aggancio cinghie

ACCESSORI

OPTIONAL		
CODICE	PRODOTTO	DESCRIZIONE
C-A-KIF	Kit inumazione	Piedi per inumazione, barra per discesa orizzontale feretro, asta per rimozione cinghie
C-IBF	Edge Passerelle	Passerelle bordo fossa 300x150 cm/luce 240x90 cm
C-AI-BF	Edge Pedana	Pedana di sicurezza pieghevole in alluminio
EXT	Cassero	Cassero di sicurezza per prevenire il rischio di smottamento del terreno