

SCALA DOPPIA A UNA SALITA - C3

DESCRIZIONE PRODOTTO

Scala doppia ad un tronco di salita, con montanti realizzati in doppio tubo in ferro verniciato e gradini in alluminio antiscivolo. Molto robusta e dotata di un comodo guardacorpo di altezza 750 mm.

GRADINI: NON SALDATI NE' RIBATTUTI

DATI TECNICI

PORTATA: Kg. 150 (riferito ad una persona con attrezzi)

PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 270x260 mm

GRADINI: alluminio antiscivolo 85x23 mm

MONTANTI: ferro verniciato a doppia sezione \varnothing 15 mm

LARGHEZZA SOMMITÀ: 260 mm

NORMA DI SICUREZZA: D. Lgs. n° 81/2008



Scala a riposo



Particolare gradino e scarpette



Particolare guardacorpo

SCALA DOPPIA A UNA SALITA - C3

CODICE	GRADINI*	A	B	C	D	E	F	G	PESO
S0404	4	960	1680	1760	440	800	130	2850	8,8 Kg
S0405	5	1200	1910	2010	460	950	130	3100	10 Kg
S0406	6	1440	2150	2260	480	1100	130	3350	11,4 Kg
S0407	7	1680	2400	2510	500	1230	130	3600	12,8 Kg
S0408	8	1910	2630	2800	520	1400	130	3850	14,2 Kg
S0409	9	2150	2870	3050	540	1540	130	4100	15,6 Kg
S0410	10	2390	3110	3260	560	1690	130	4350	17,2 Kg
S0411	11	2630	3360	3510	580	1840	130	4600	18,6 Kg
S0412	12	2860	3590	3760	600	2020	130	4850	20,4 Kg

Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo
Le misure sono espresse in mm

KOIME CONSIGLIA

- Nel caso in cui le scale vengano collocate in prossimità di ambienti marini (ricchi di salsedine e cloruri) o di ambienti caratterizzati dalla forte presenza di agenti chimici (zone altamente industrializzate, aree verdi trattate con antiparassitari, ecc.) è consigliabile l'applicazione del Trattamento di **Verniciatura Trasparente Anti-Acido**.
- Sulle scale evitare interventi di riparazione/manutenzione con metodi artigianali che, oltre a inficiarne la sicurezza, ne farebbero decadere i certificati di conformità

ACCESSORI	
CODICE	PRODOTTO
INTVSCA	Trattamento di Verniciatura Trasparente Anti-Acido

