

SCALA F6

DESCRIZIONE PRODOTTO

Scala con montanti in alluminio e gradini in alluminio antiscivolo.

Su richiesta si possono applicare dei ganci per il fissaggio della scala su qualsiasi mobile, parete o scaffale.

E' dotata di un guardacorpo per la sicurezza dell'operatore.

Leggera, pratica e resistente, è adatta ad un uso intenso.

Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti.

GRADINI: NON SALDATI NE' RIBATTUTI



DATI TECNICI

PORTATA: 150 kg (riferito ad una persona con attrezzi)

GRADINI: alluminio antiscivolo 85x23 mm

MONTANTI: alluminio anodizzato 65x30 mm

LARGHEZZA SOMMITÀ: 350 mm

NORMA DI SICUREZZA: UNI EN 131-2



Fissaggio attacco gradino



Particolare piedino snodato



Gancio in acciaio inox

SCALA F6

CODICE	GRADINI*	A	B	C	D	E	F	G	PESO
S0809P	9	2430	2870	3030	600	670	120	4280	11,2
S0811P	11	2970	3360	3530	640	760	120	4820	13,2
S0812P	12	3240	3850	4030	660	850	120	5090	14,8
S0814P	14	3750	4300	4530	700	940	120	5600	17,2
S0816P	16	4280	4770	5030	740	1030	120	6130	19,4
S0818P	18	4860	5280	5530	780	1120	120	6710	21,8
S0819P	19	5100	5720	6030	800	1210	120	6950	23,4
S0515	Binario in alluminio ø 30 mm								0,60kg/m

Le misure sono espresse in mm

KOIME CONSIGLIA

- Nel caso in cui le scale vengano collocate in prossimità di ambienti marini (ricchi di salsedine e cloruri) o di ambienti caratterizzati dalla forte presenza di agenti chimici (zone altamente industrializzate, aree verdi trattate con antiparassitari, ecc.) è consigliabile l'applicazione del Trattamento di **Verniciatura Trasparente Anti-Acido**.
- Sulle scale evitare interventi di riparazione/manutenzione con metodi artigianali che, oltre a inficiarne la sicurezza, ne farebbero decadere i certificati di conformità

ACCESSORI

CODICE	PRODOTTO
INTVSCA	Trattamento di Verniciatura Trasparente Anti-Acido

