

SCALA DOPPIA A UNA SALITA MG40

DESCRIZIONE PRODOTTO

Scala doppia ad un tronco di salita, molto robusta, con montanti realizzati in alluminio anodizzato e gradini antiscivolo.

Particolarmente indicata per usi professionali, pratica, leggera e resistente offre all'operatore un ottimo comfort.

La scala è dotata di un comodo guardacorpo di altezza 640 mm.

Gradini: sono montati su attacchi pressofusi con piolo e scanso antitorsione, inseriti ai montanti.

NON SALDATI NE' RIBATTUTI

DATI TECNICI

PORTATA: 150 kg (riferito ad una persona con attrezzi)

PIANEROTTOLO: alluminio antiscivolo 270x260 mm

GRADINI: alluminio antiscivolo 85X23 mm


MONTANTI: alluminio anodizzato 42X22 mm

PORTAOGGETTI: vaschetta in nylon

SNODI: acciaio pressofuso

LARGHEZZA SOMMITÀ: 320 mm

NORMA DI SICUREZZA: UNI EN 131-2



Portaoggetti



Cerniera



Scala a riposo



Gradino

SCALA DOPPIA A UNA SALITA MG40

CODICE	GRADINI	A	B	C	D	E	F	G	PESO
S0603	3	720	1360	1470	450	750	130	2570	4,8 Kg
S0604	4	960	1600	1720	475	910	130	2810	5,8 Kg
S0605	5	1200	2840	1970	500	1070	130	3050	7 Kg
S0606	6	1440	2080	2220	525	1230	130	3290	8 Kg
S0607	7	1680	2320	2470	550	1390	130	3530	9 Kg
S0608	8	1920	2560	2720	575	1550	130	3770	10 Kg

Le misure sono espresse in mm
Nel numero di gradini è conteggiato anche il pianerottolo

KOIME CONSIGLIA

- Nel caso in cui le scale vengano collocate in prossimità di ambienti marini (ricchi di salsedine e cloruri) o di ambienti caratterizzati dalla forte presenza di agenti chimici (zone altamente industrializzate, aree verdi trattate con antiparassitari, ecc.) è consigliabile l'applicazione del Trattamento di **Verniciatura Trasparente Anti-Acido**.
- Sulle scale evitare interventi di riparazione/manutenzione con metodi artigianali che, oltre a inficiarne la sicurezza, ne farebbero decadere i certificati di conformità

ACCESSORI	
CODICE	PRODOTTO
INTVSCA	Trattamento di Verniciatura Trasparente Anti-Acido

