

## SCHEDA TECNICA PRODOTTO

# MUFFLER



MUFFLER E KIT DI ACCESSORI



MUFFLER SU CHIUSINO

Supporti ammortizzanti in poliuretano termoplastico: risolvono il problema dei chiusini vacillanti che generano il fastidioso suono metallico al passaggio degli automezzi.

I Muffler si adattano e si fissano, con speciali collanti ad alta tenuta, a qualsiasi tipo di tombino o pozzetto. Resistenti all'abrasione e alla compressione, resistono a temperature molto alte o molto basse (-40/60 °C)





CODICE	MODELLO	QUANTITÀ (PZ)	PESO (KG)
F-C1	Muffler Small	150	4,27
F-C2	Muffler Medium	400	6,17
F-C3	Muffler Big	900	12,77
F-C4	Muffler Maxi	3000	39,37

## ACCESSORI

### DOTAZIONI DI SERIE

PRODOTTO	DESCRIZIONE
Cartuccia sigillante	1 cartuccia sigillante ogni 150 pezzi
Kit accessori	1 kit per posa in opera dei fermachiusini Muffler (include borsa, spatola, sigillante, spazzola, taglierina)

## DATI TECNICI



- **FACILE APPLICAZIONE**

Il kit di accessori in dotazione agevola l'applicazione dei sistemi anti-rumore.

I muffler possono essere adattati alla forma del telaio grazie all'uso del taglierino, vengono fissati saldamente su di esso mediante uno speciale collante, a seguito della pulizia delle superfici di appoggio con la spazzola.

- **COLLANTE GARANTITO**

Sigillante adesivo poliuretano monocomponente, a rapida polimerizzazione ed alto modulo per calafataggio, incollaggio ed impermeabilizzazione.

Il collante reagisce ed indurisce per effetto dell'umidità, trasformandosi in una giunzione elastomerica flessibile, durevole e resistente, pertanto è preferibile inumidire preliminarmente una delle due zone da incollare. È utilizzabile anche su superfici verticali.

E' corredato dalla scheda di dati di sicurezza ai sensi del regolamento (CE) n. 1907/2006.

- **POCHI PEZZI PER UN GRANDE RISULTATO**

Sono sufficienti n. 8 fermachiusini per i chiusini quadrati o rettangolari, da fissare in prossimità degli angoli del telaio.

Per i chiusini di forma tonda, occorrono n. 3 fermachiusini fissati in posizione di triangolo per ottenere il risultato ottimale

