



# HOOK

ENTRIEGELN UND ÖFFNEN: EIN KOMPLETTES SYSTEM



Das Hook-System erweitert die Möglichkeiten der Valifter-Hebesysteme, indem es ihnen ermöglicht, mechanisch an Schächten verankert zu werden. Hook ist in verschiedenen Größen erhältlich, um den Einsatz an Schächten unterschiedlicher Größe zu ermöglichen.

**Hook** ermöglicht es, selbst konsistente Verkrustungen auf den Schachtdeckeln durch die Wirkung der Zugstangen aufzubrechen. Die mechanische Stange kann als Vorrichtung zum Lösen des Schachtdeckels oder als Hebezubehör zusammen mit den Schachtdeckelöffnungswagen verwendet werden.

**Hook** entspricht den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, der Atex-Richtlinie 2014/34/EU und anderen harmonisierten Normen für den Einsatz in ZONE 1 und ZONE 2.



CODE	PRODUKT	ERREICHEN (KG)	GEWICHT (KG)	ABMESSUNGEN	DIE VERWENDETEN SCHLÜSSEL
A-C-S2H30	Hook 30*	180	3,2	40x18x14	Set mit 6 einfachen V-Tasten
A-C-S2H60	Hook 60*	180	4,5	60x18x14	Set 6 Schlüsselpaare VS
A-C-S2H80	Hook 80*	180	6	90x18x14	Set aus 6 Schlüsselpaaren V
A-C-S2H100	Hook 100*	180	7,3	110x18x14	Set aus 6 Schlüsselpaaren V
A-C-S2H120	Hook 120*	180	8,3	130x18x14	Set aus 6 Schlüsselpaaren V

\*Die Zahlen unter Hook geben die maximale Breite oder den maximalen Durchmesser in Zentimetern der Mannlochdeckel an, die mithilfe der beiden Zugstangen bewegt werden können. Um Entriegelungsvorgänge an größeren Mannlochdeckeln durchzuführen, können Sie den Vorgang mit jeweils einem Hook durchführen.

CODE	OPTIONAL
A-AWO	Open Ratchet
A-C-S2H62	Mehr Anhängen
A-C-H2	Extreme Arme für Hook

STANDARD
Tragetasche mit Hook
V Schlüsselset mit Zubehör
VS Schlüsselset mit Zubehör*. <small>*nur mit Hook 60 bar</small>

### Die Kapazität von Hook



Das **Hook-System** erweitert die Möglichkeiten des Valifter-Hebesystems, indem es ihnen die mechanische Verankerung an Schachtabdeckungen ermöglicht. Hook ist insofern einzigartig, als es auch die Funktion des Entriegelns beinhaltet: Dank des Systems aus **austauschbaren** Schlüsseln und der Wirkung der Verbindungsstraßen können Sie Schächte jeder Form und Größe entriegeln, sogar mit Verkrustungen, die durch Teer, Asphalt und Salz verursacht wurden.


### Öffnen von Traufdeckeln ohne Aufhängepunkte



Für alle nichtmagnetischen Schachtabdeckungen ohne Haken (die mit Stein oder Beton gefüllt sind) wird empfohlen, einen neuen Befestigungspunkt zu schaffen, der einen **sicheren Griff** mittels der Öffnungsvorrichtungen gewährleistet. Durch die dauerhafte Umgestaltung wird der Öffnungsvorgang einfach und vorschriftsmäßig.

Umgebaute Schachtabdeckungen können mithilfe der **Einhängestange mit PLUS-Anschluss angehoben werden.**

## DAS ZUBEHÖR



OPTIONAL

#### Schlüssel aus dem Set

Die Schlüssel ermöglichen ein schnelles und sicheres Einhängen der Kanaldeckel durch das verschraubte Klemmelement, das den Griff schützt.



OPTIONAL

#### Extreme Arme für die Hakenstange

Extreme Arme werden einfach an der Hakenstange angebracht, verlagern den Schwerpunkt der Last zugunsten von weniger Kraftaufwand und verbesserter Ergonomie.



OPTIONAL

#### Plus Aufsatz

Zubehör zum Öffnen von Kanaldeckeln, die mit Schrauben und einziehbaren Haltestangen ausgestattet sind. Mit dieser Möglichkeit können Sie Kanaldeckel ohne Befestigungspunkte greifen.



OPTIONAL

#### Open Ratchet

Open Ratchet-Schlüssel zur Aufnahme von F- und FS-Schlüsseln. Sie vereinfacht und beschleunigt das Öffnen von Kanaldeckeln.

